

30014

НОВИНКА **ДИЗЕЛЬ**

- Индустриальный дизельный двигатель
- Безщёточный альтернатор с AVR регулятором
- Рама с поддоном для жидкости
- Техническая поддержка и сервис по всему миру



1150 мм

1560 мм

930 мм



30014 ED-S/DEDA

Номер заказа

Генератор

Тип генератора	синхронный
Мощность переменной нагрузки	30 кВА
Мощность ограниченная по времени	33 кВА
Коэффициент мощности ф	0,8
Напряжение	400 В / 230 В
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23

Двигатель

Изготовитель двигателя	Deutz
Тип двигателя	F4M2011
Мощность двигателя (PRP/LTP)	28,0 / 29,4 кВт
Регулятор двигателя	механический
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1.500 об/ми ¹
Объем двигателя	3.110 см ³
Стартер	12 В
Впуск воздуха	прямой впрыск
Система охлаждения	Масляное
Тип топлива	дизельное
Объем масла	13 л
Объем охлаждающей жидкости	- л

Объем топливного бака и расход топлива

Объем топливного бака	160 л
Расход топлива при 100% (PRP)	7,2 л/ч
Расход топлива при 75% (PRP)	5,5 л/ч
Расход топлива при 50% (PRP)	4,2 л/ч
Расход топлива при 25% (PRP)	3,1 л/ч

Габаритные размеры, масса, уровень звукового давления

Длина	1560 мм
Ширина	930 мм
Высота	1150 мм
Масса	700 кг
Уровень звукового давления при 7м	- дБ(А)

Принадлежности (опция)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Комплект для заземления	908250
Подогрев охлаждающей жидкости	0
Устройство холодн. Пуска	985718
Подогрев масла	985731
Топливный кран для внешней заправки	988574
Аварийное автоматическое устройство NS 10 внешняя	985742
GSM-Модем для NS 10	904849
500л. бак (под опорной рамой)	985511
Водоотделитель	985633

