

# 150014

**НОВИНКА** **ДИЗЕЛЬ**

- Индустриальный дизельный двигатель
- Безщёточный альтернатор с АВР регулятором
- Рама с поддоном для жидкости
- Техническая поддержка и сервис по всему миру



2503 мм

1116 мм

1756 мм



## 150014 ED-S/DEDA

Номер заказа

### Генератор

Тип генератора	синхронный
Мощность переменной нагрузки	160 кВА
Мощность ограниченная по времени	172 кВА
Коэффициент мощности ф	0,8
Напряжение	400 В / 230 В
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23

### Двигатель

Изготовитель двигателя	Deutz
Тип двигателя	BF6M1013EC
Мощность двигателя (PRP/LTP)	142,2 / 149,2 кВт
Регулятор двигателя	механический
Количество цилиндров	6
Скорость вращения	1.500 об/ми <sup>1</sup>
Объем двигателя	7.140 см <sup>3</sup>
Стартер	12 В
Впуск воздуха	турбированный
Система охлаждения	Жидкостное
Тип топлива	дизельное
Объем масла	20 л
Объем охлаждающей жидкости	41,6 л

### Объем топливного бака и расход топлива

Объем топливного бака	520 л
Расход топливо при 100% (PRP)	38,5 л/ч
Расход топливо при 75% (PRP)	28,9 л/ч
Расход топливо при 50% (PRP)	19,6 л/ч
Расход топливо при 25% (PRP)	10,9 л/ч

### Габаритные размеры, масса, уровень звукового давления

Длина	2503 мм
Ширина	1116 мм
Высота	1756 мм
Масса	1.760 кг
Уровень звукового давления при 7м	- дБ(А)

### Принадлежности (опция)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Комплект для заземления	908250
Подогрев охлаждающей жидкости	985702
Устройство холодн. Пуска	985723
Подогрев масла	0
Топливный кран для внешней заправки	988595
Аварийное автоматическое устройство NS 10 внешняя	988252
GSM-Модем для NS 10	904849
500л. бак (под опорной рамой)	0
Водоотделитель	0

