

200014

НОВИНКА **ДИЗЕЛЬ**

- Индустриальный дизельный двигатель
- Безщёточный альтернатор с АВР регулятором
- Рама с поддоном для жидкости
- Техническая поддержка и сервис по всему миру



2655 мм

1113 мм

1915 мм



200014 ED-S/DEDA

Номер заказа

Генератор

Тип генератора	синхронный
Мощность переменной нагрузки	200 кВА
Мощность ограниченная по времени	220 кВА
Коэффициент мощности ф	0,8
Напряжение	400 В / 230 В
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23

Двигатель

Изготовитель двигателя	Deutz
Тип двигателя	BF6M1013FCG3
Мощность двигателя (PRP/LTP)	174,6 / - кВт
Регулятор двигателя	электронный
Количество цилиндров	6
Скорость вращения	1.500 об/ми ¹
Объем двигателя	7.150 см ³
Стартер	24 В
Впуск воздуха	турбированный
Система охлаждения	Жидкостное
Тип топлива	дизельное
Объем масла	20 л
Объем охлаждающей жидкости	27,3 л

Объем топливного бака и расход топлива

Объем топливного бака	520 л
Расход топливо при 100% (PRP)	50,8 л/ч
Расход топливо при 75% (PRP)	37,7 л/ч
Расход топливо при 50% (PRP)	25,3 л/ч
Расход топливо при 25% (PRP)	13,1 л/ч

Габаритные размеры, масса, уровень звукового давления

Длина	2655 мм
Ширина	1113 мм
Высота	1915 мм
Масса	- кг
Уровень звукового давления при 7м	- дБ(А)

Принадлежности (опция)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Комплект для заземления	908250
Подогрев охлаждающей жидкости	985703
Устройство холодн. Пуска	985724
Подогрев масла	0
Топливный кран для внешней заправки	988595
Аварийное автоматическое устройство NS 10 внешняя	988252
GSM-Модем для NS 10	904849
500л. бак (под опорной рамой)	0
Водоотделитель	0

