



DIESEL 15000 TE XL C

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
 - Панель управления, оснащенная счетчиком отработанных часов
- Большая автономность

Пульт APM202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: превышение оборотов, отсутствие запуска, давление масла, напряжение АКБ и температура. Останов по низкому уровню масла. Благодаря этой функции двигатель не запустится или остановится во время работы, если уровень масла для бензиновых двигателей или давление масла для дизельных двигателей слишком слабое.

Серия DIESEL

Преимущество большой автономии и долгого срока службы для всех профессиональных применений.



DIESEL 15000 TE XL C

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50 Hz
Максимальная мощность (кВт) *	10
Максимальная мощность (кВА)	12.50
Номинальное напряжение (В)	400
Количество фаз	Трехфазный
Топливо	дизель
Бак (л)	35
Расх. 75% (л/ч) *	2.10
Запас хода 75% (ч) *	16.70
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(A)	109
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	95
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	80

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Обозначение двигателя	KD425-2
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электрический
Останов при низком уровне масла	Да
Объем двигателя (см3)	851
Объем масла, л	2.60

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты
1 розетка 230В 16А - автомат защиты
1 розетка 400В 16А - автомат защиты + счетчик отработанных часов + индикатор + APM202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	89.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	77
Вес нетто (кг)	169

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	91
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	92
Вес (кг)	182
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0



DIESEL 15000 TE XL C - PORTABLE POWER - DIESEL

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

Партнер KOHLER-SDMO в России ООО "СИНЕРА" тел. 8(495) 783-65-15 | 8 (800) 100-70-70 | info@sdmo-master.ru

Аксессуары



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



R03B

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.



RSTART2

Беспроводной пульт управления, позволяющий включить и выключить электрогенератор на расстоянии до 50 метров (требуется установки системы контроля управления APM202).



VERSO50

Автомат ввода резерва (ABP)



RKB2

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



RKDS3

комплект для обслуживания двигателя KOHLER KD425-2



Адаптер для промышленной розетки



RH2

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В



RPQ

Комплект заземления
Гальванизированный колышек высотой 1 м, поставляется вместе с 2 м кабеля сечением 10мм².