

130014

НОВИНКА **ДИЗЕЛЬ**

- Индустриальный дизельный двигатель
- Безщёточный альтернатор с AVR регулятором
- Рама с поддоном для жидкости
- Техническая поддержка и сервис по всему миру



1800 мм

2300 мм

1090 мм



130014 ED-S/DEDA

Номер заказа

Генератор

Тип генератора	синхронный
Мощность переменной нагрузки	130 кВА
Мощность ограниченная по времени	137 кВА
Коэффициент мощности ф	0,8
Напряжение	400 В / 230 В
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23

Двигатель

Изготовитель двигателя	Deutz
Тип двигателя	BF4M1013FC
Мощность двигателя (PRP/LTP)	117,6 / 124,0 кВт
Регулятор двигателя	электронный
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1.500 об/ми ¹
Объём двигателя	4.760 см ³
Стартер	12 В
Впуск воздуха	турбированный
Система охлаждения	Жидкостное
Тип топлива	дизельное
Объём масла	17 л
Объём охлаждающей жидкости	19,7 л

Объём топливного бака и расход топлива

Объём топливного бака	520 л
Расход топливо при 100% (PRP)	29,3 л/ч
Расход топливо при 75% (PRP)	21,7 л/ч
Расход топливо при 50% (PRP)	14,9 л/ч
Расход топливо при 25% (PRP)	8,7 л/ч

Габаритные размеры, масса, уровень звукового давления

Длина	2300 мм
Ширина	1090 мм
Высота	1800 мм
Масса	1.570 кг
Уровень звукового давления при 7м	- дБ(А)

Принадлежности (опция)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Комплект для заземления	908250
Подогрев охлаждающей жидкости	988250
Устройство холодн. Пуска	985722
Подогрев масла	0
Топливный кран для внешней заправки	988595
Аварийное автоматическое устройство NS 10 внешняя	988256
GSM-Модем для NS 10	904849
500л. бак (под опорной рамой)	0
Водоотделитель	0

