

250014

НОВИНКА **ДИЗЕЛЬ**

- Индустриальный дизельный двигатель
- Безщёточный альтернатор с AVR регулятором
- Рама с поддоном для жидкости
- Техническая поддержка и сервис по всему миру



2700 мм

1080 мм

1900 мм



250014 ED-S/DEDA

Номер заказа

Генератор

Тип генератора	синхронный
Мощность переменной нагрузки	250 кВА
Мощность ограниченная по времени	275 кВА
Коэффициент мощности ф	0,8
Напряжение	400 В / 230 В
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23

Двигатель

Изготовитель двигателя	Deutz
Тип двигателя	TCD2013L064V
Мощность двигателя (PRP/LTP)	215,4 / 238,4 кВт
Регулятор двигателя	электронный
Количество цилиндров	6
Скорость вращения	1.500 об/ми ¹
Объем двигателя	7.150 см ³
Стартер	24 В
Впуск воздуха	турбированный
Система охлаждения	Жидкостное
Тип топлива	дизельное
Объем масла	26,5 л
Объем охлаждающей жидкости	27,3 л

Объем топливного бака и расход топлива

Объем топливного бака	520 л
Расход топливо при 100% (PRP)	49,9 л/ч
Расход топливо при 75% (PRP)	39,9 л/ч
Расход топливо при 50% (PRP)	28,7 л/ч
Расход топливо при 25% (PRP)	14,6 л/ч

Габаритные размеры, масса, уровень звукового давления

Длина	2700 мм
Ширина	1080 мм
Высота	1900 мм
Масса	2.350 кг
Уровень звукового давления при 7м	- дБ(А)

Принадлежности (опция)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Комплект для заземления	908250
Подогрев охлаждающей жидкости	988241
Устройство холодн. Пуска	985725
Подогрев масла	0
Топливный кран для внешней заправки	988595
Аварийное автоматическое устройство NS 10 внешняя	988252
GSM-Модем для NS 10	904849
500л. бак (под опорной рамой)	0
Водоотделитель	0

