

# 40014

**НОВИНКА** **ДИЗЕЛЬ**

- Индустриальный дизельный двигатель
- Безщёточный альтернатор с АВР регулятором
- Рама с поддоном для жидкости
- Техническая поддержка и сервис по всему миру



1230 мм

1620 мм

935 мм



## 40014 ED-S/DEDA

Номер заказа

### Генератор

Тип генератора	синхронный
Мощность переменной нагрузки	40 кВА
Мощность ограниченная по времени	44 кВА
Коэффициент мощности ф	0,8
Напряжение	400 В / 230 В
Частота	50 Гц
Степень защиты генератора	IP 23

### Двигатель

Изготовитель двигателя	Deutz
Тип двигателя	BF4M2011
Мощность двигателя (PRP/LTP)	37,4 / 39,2 кВт
Регулятор двигателя	механический
Количество цилиндров	4
Скорость вращения	1.500 об/ми <sup>1</sup>
Объем двигателя	3.110 см <sup>3</sup>
Стартер	12 В
Впуск воздуха	турбированный
Система охлаждения	Масляное
Тип топлива	дизельное
Объем масла	13 л
Объем охлаждающей жидкости	- л

### Объем топливного бака и расход топлива

Объем топливного бака	160 л
Расход топливо при 100% (PRP)	9,9 л/ч
Расход топливо при 75% (PRP)	7,4 л/ч
Расход топливо при 50% (PRP)	5,3 л/ч
Расход топливо при 25% (PRP)	3,7 л/ч

### Габаритные размеры, масса, уровень звукового давления

Длина	1620 мм
Ширина	935 мм
Высота	1230 мм
Масса	680 кг
Уровень звукового давления при 7м	- дБ(А)

### Принадлежности (опция)

Принадлежности (опция)	Номер заказа
Комплект для заземления	908250
Подогрев охлаждающей жидкости	0
Устройство холодн. Пуска	985719
Подогрев масла	904838
Топливный кран для внешней заправки	988574
Аварийное автоматическое устройство NS 10 внешняя	985743
GSM-Модем для NS 10	904849
500л. бак (под опорной рамой)	985512
Водоотделитель	985634

