



## HX 7500 T

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия INTENS

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Прочное и высокопроизводительное оборудование

### Серия INTENS

Прочность, износостойкость и простота, требуемые для постоянного использования, в том числе в сложных условиях.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

## HX 7500 T

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	INTENS
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	6
Максимальная мощность LTP (кВА)	7.50
Номинальное напряжение (В)	400
Количество фаз	Трехфазный
Топливо	Бензин
Резервуар (л)	6.10
Расх. 75% (л/ч) *	2.50
Запас хода 75% (ч) *	2.44
Гарантированный уровень звукового давления LwАдБ(А)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	82.89981155377080
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	68.52074513584910

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Обозначение двигателя	GX390
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Электр. и ручной пуск
Датчик уровня или давления масла	Да
Объем цилиндра (см3)	389
Емкость по маслу, л	1.10

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

### Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 400В 16А - выключатель

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	77
Ширина (см)	57
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	80

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	78.50
Ширина (см)	58
Высота (см)	59.50
Вес (кг)	82.50
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	191.50
Вес упакованной палеты (кг)	505



ООО «Синергетика» - мастер-дистрибьютор SDMO в России  
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1, тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4813, бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070  
www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. \*ISO 8528.

## Аксессуары Книги



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

## ВАРИАНТЫ



R03

R03

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



RKB2

RKB2

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



3499231  
033203

R19

10 комплектов для обслуживания для двигателя Honda GX390 (кроме Alizé 6000E и Alizé 7500 TE)



RH1

RH1

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPM

RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В