

# GPR SERİSİ

PERKINS Motorlu  
Dizel Jeneratör

# GENPOWER®

GENERATOR

## GPR 550

Devir rpm	Frekans Hz	Çalışma Şekli	Jeneratör Gücü		Motor Gücü (Net)	
			kVA	kW	kWm	bbh
1500	50	Prime Gücü	500	400	435	583
		Standby Gücü	550	440	478	641

STANDART ÖZELLİKLER

### Motor

- PERKINS Ağır hizmet tipi motorlar
- Devri: 1500 rpm
- Su soğutmalı
- Tropik tip radyatörlü

### Alternatör

- VDE 0530 & IEC 34-1 standardına uygun
- Fırçasız senkron tip
- Otomatik voltaj regülatörü (AVR)
- Aşın Yük Dayanımı: 1 saat süreyle %110; 2 dakika süreyle %150
- Kısa devre akım dayanımı: 10 saniye süreyle %300
- İzolasyon sınıfı: H
- İzolasyon dayanımı: 1800 VAC
- Gerilimi: 230/400 V 3 faz
- Gerilim toleransı:  $\pm$  %0,5
- Koruma sınıfı: IP23
- Güç faktörü (cos $\phi$ ): 0,8
- Frekans: 50 Hz

### Manuel Kontrol Paneli

- Mikroişlemcili Elektronik Kontrol Paneli
- Röleler
- Koruma sigortaları
- Termik manyetik şalter (TMS) 3-kutuplu
- Acil durdurma düğmesi

### Otomatik Kontrol Paneli

- Mikroişlemcili Elektronik Kontrol Paneli
- Koruma sigortaları
- Tampon akü şarj redresörü
- Jeneratör ve şebeke için güç transferi
- Acil durdurma düğmesi

### Şase

- Çelik şaseye monteli
- Şase ile motor arasında vibrasyon takozları
- Şaseye entegre yakıt tankı
- Kadranlı mekanik yakıt göstergesi

### Kabin

- Kolay kaldırmaya ve taşımaya elverişli tasarım
- Dış etkenlere karşı koruması sağlanmış elektrostatik polyester toz boyalı
- Isı yalıtımlı egzoz sistemi
- DIN 4102, A2 standardı, alev almaz, çürümeye dayanımlı ve nem tutmayan mineral malzeme ile ses yalıtımı



### MOTOR

Marka	PERKINS
Model	2506A-E15TAG2
Silindir Sayısı	6
Silindir Dizilişi	Dikey Sıralı
Emme Sistemi	Turbo AAC*
Sıkıştırma Oranı	16:1
Silindir çapı X pistonu	mm 137 x 171
Silindir Hacmi	lt 15,2
Soğutma sistemi	Su Soğutmalı
Toplam Soğutma Kapasitesi	lt 58
Toplam Yağlanma Kapasitesi	lt 62
Governör Tipi	Elektronik
Elektrik Tesisatı	24 VDC
%50 Yükte Yakıt Sarfiyatı	lt/h 53
%75 Yükte Yakıt Sarfiyatı	lt/h 76
%100 Yükte Yakıt Sarfiyatı	lt/h 100
Yakıt tankı kapasitesi kabinsiz (kabinli)	lt 1193 (527)

### ÖLÇÜLER

En / kabinsiz (kabinli)	mm 1450 (1900)
Boy / kabinsiz (kabinli)	mm 3600 (5000)
Yükseklik / kabinsiz (kabinli)	mm 2280 (2853)
Ağırlık / kabinsiz (kabinli)	kg 3765 (5200)

TEKNİK ÖZELLİKLER



ISO 9001:2008  
OHSAS 18001:2007  
ISO 14001:2004



www.genpower.com.tr

\* AAC: Air-to-Air-Cooling (Havadan Havaya Soğutma): Turbonun başlığı harareti yükselen havanın manifolda girmeden önce hava radyatörü yardımı ile soğutulma şeklidir.  
\*\* WAC: Water-to-Air-Cooling (Sudan Havaya Soğutma): Turbonun başlığı harareti yükselen havanın manifolda girmeden önce soğumuş su ile soğutulma şeklidir.  
Genpower, bu tabloda belirtilen değerleri jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.